

# La Lettre d'information

l'antenne, le portier, le contrôle d'accès et l'automatisme

septembre/octobre 2012



## Une offre enrichie



L'opérateur 24V à bras FLIPPER

La société SEA se caractérise par une stratégie de production entièrement axée sur la production interne, afin de réaliser des produits finis de haute qualité, de bénéficier d'une grande flexibilité et d'un contrôle précis de sa fabrication.

## Automatismes pour portes et portails

La société SEA se caractérise par une stratégie de production entièrement axée sur la production interne, afin de réaliser des produits finis de haute qualité, de bénéficier d'une grande flexibilité et d'un contrôle précis de sa fabrication.

### Une offre complète pour tout type de fermeture

Equipements domestiques, collectifs, tertiaire et industriels, la gamme SEA permet de répondre à toutes les configurations de fermeture automatique. L'offre domestique propose des opérateurs à bras articulés, des

## Automatisme L'offre s'enrichit

Dans le cadre de son développement, EVICOM débute la commercialisation d'une nouvelle gamme d'automatismes de portes et portails sous la marque SEA en complément des produits APRIMATIC commercialisés depuis mai 2010.

Le rapprochement de la société SEA avec EVICOM traduit une volonté commune de se renforcer sur le marché Français de l'automatisme. Pour SEA, EVICOM représente le partenaire idéal du fait de sa couverture nationale et de sa présence dans la distribution professionnelle. Pour EVICOM la gamme de produits SEA, lui permet de proposer une offre complémentaire à la gamme APRIMATIC et à ses activités historiques dans l'interphonie et l'antenne TV.

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée.

Yves MERENDA  
Président Directeur  
Général EVICOM

## Ralentissements hydrauliques

### Une solution exclusive qui brave la météo

Contrairement aux ralentissements électriques contrôlés par l'armoire de commande, les ralentissements hydrauliques, développés par SEA pour EVICOM, permettent d'éviter les déplacements inhérents à la modification de la viscosité de l'huile en fonction de la saison. Un vérin intégrant des ralentissements hydrauliques (phases d'ouverture et de fermeture) ralentira toujours au même endroit de sa course et ce quelle que soit la viscosité de l'huile; il n'y a pas de décalage avec un ralentissement trop tard l'été ou trop tôt l'hiver.



Opérateur hydraulique HALF TANK

## Télécommandes COCCINELLA 433Mhz

### Rolling codes ou FM - 433 Mhz

Innovantes et esthétiques les télécommandes 433 Mhz de la gamme COCCINELLA sont disponibles en codification par Rolling codes 72 bits en 2 et 4 canaux et en codes fixes FM. Les boutons sont en silicone, l'antenne intégrée de grande dimension lui confère une longue portée et une Led de signalisation permet de visualiser son fonctionnement. Le modèle FM apporte une alternative pour des installations en zone radio perturbées. Les COCCINELLA 4 canaux sont personnalisables grâce aux ailes interchangeables de couleur, un support mural est également disponible.



## A découvrir dans la lettre Produits :

SEA  
Clavier T SEC MINI,  
Gel d'étanchéité mini dose  
Nouvelle antenne 47-790 Mhz  
et Kit APRT



[www.evicom.fr](http://www.evicom.fr)



## Solutions collectives, industrielles et tertiaires

Coulissant réversible, barrières levantes jusqu'à 7.5 mètres de passage et bornes escamotables :

La gamme des motoréducteurs pour portails coulissants s'étend du modèle MERCURY 400 kgs jusqu'au BIG 4000 triphasé pour portails de 4 tonnes. Au coeur de cette gamme particulièrement large on peut noter la présence du LEPUS BOX réversible, un motoréducteur, qui associé à l'armoire électronique GATE 2 DG, est particulièrement adapté à la motorisation de portails coulissants jusqu'à 1 tonne en copropriété. Sa réversibilité automatique en cas d'absence de courant, permet aux utilisateurs une manoeuvre manuelle sans intervention sur le moteur et sans risques d'endommager le motoréducteur.



LEPUS BOX Réversible

**Lepus Box réversible**  
la solution idéale en habitat collectif

### Barrières levantes avec lisse ovale de 2 à 7 mètres et bornes escamotables

De 2 mètres à 7 mètres pour des usages collectifs ou industriels, les barrières levantes SPRINT et VELA INDUSTRIALE sont hydrauliques avec une motorisation 230 Volts ou 24 Volts. Les modèles VERG et STORM sont électromécaniques 24Volts. Une gamme d'accessoires permet de répondre à tout type de configuration : lisse articulée, herse, double fixation de lisse, secours batterie ou encore alimentation par panneaux solaires.

14 modèles de bornes escamotables complètent l'offre, avec des possibilités de protection allant de la simple gestion des zones de passage à la protection des zones très sensibles.



VELA INDUSTRIALE



BULL Anti-terrorisme



Le clavier T SEC MINI a l'avantage d'avoir des dimensions très réduites tout en proposant 1 sortie relais, 1 sortie transistorisée et 99 codes. Avec une largeur de 51 mm et un boîtier en aluminium moulé extrêmement résistant, il permet la pose en saillie sur des bâtis de portes ou des poteaux de portails de faibles largeurs. Étanche avec des touches rétroéclairées métalliques il s'alimente en 12 ou 24 volts Vca/Vcc.

SEAL-BIT le gel pour l'étanchéité de vos connexions est maintenant disponible en conditionnement réduit de **200 ml**. Il permet de réaliser des boîtes de raccordement 100% étanches tout en laissant la possibilité de ré-intervenir, sans couper les câbles. Autres conditionnements en 1 litre et 2.6 litres.

- \*200 ml de gel : 2 boîtes Ø 60 x ht40 mm
- \*1 litre de gel : 2 boîtes 105 x105 x 45 mm

\* Quantités données à titre indicatif



## 4G des produits adaptés



### Antenne UHF 470-790 MHz et E KIT APR/T



Afin de s'adapter à la nouvelle répartition de la bande de diffusion terrestre et notamment suite à l'attribution des nouvelles fréquences destinées à la 4G (téléphonie mobile haut débit) l'antenne EVICOM B 53670 a été retaillée à **790 Mhz** afin d'éviter au maximum de capter les signaux diffusés sur l'ancienne bande de fréquences 791-862 Mhz.

E KIT APR/T : la simplification face à cette nouvelle norme

Le kit contient une antenne B 53670, canaux 21-60, 25 directeurs 12-18 dB, 1 préamplificateur UHF (21-60) avec filtre LTE (4G) avec niveau de sortie 108dBμv - Fb : 3.0 dB et 1 alimentation 24 volts 2 sorties. L'ensemble en connectique F.

